

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		D01		D02		D03		D04		D05		D06		D07		D08		D09		D10		D11	
SCHEMAT																							
KOLEJNOŚĆ OTWIERANIA SKRZYDŁA ① ②																							
WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORU [mm]	So	1000		1000		2060		2100		2600		2460		2100		1500		1500		2600		2600	
	Ho	2050		2050		2500		2900		2500		2500		2500		2500		2500		2500		2500	
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY (przejścia) [mm]	S	900		900		900+900		900+900		900		900		900		900		900		900		900	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	-	-	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		9	5	13	6	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	2	2	-
KOLOR		SKRZYDŁO: okleina HPL/CPL 0,7 - drewnopodobna - DĄB MILANO 1 OŚCIEŻNICA: malowana lub HPL/CPL - ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)				(RAL 7024) Graphitgrau - ANTRACYT																	
UWAGI		1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE, PŁASKIE, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA LUB PEŁNA, OKLEINA HPL/CPL 0,7 LUB RÓWNOZĘDNEJ JAKOŚCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (KLASYFIKACJA POKRYCIA - EXTREME WG OZNACZENIA FIRMY PORTA) 2. OŚCIEŻNICE: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ METALOWA KĄTOWA (KLASYFIKACJA POKRYCIA - EXTREME WG OZNACZENIA FIRMY PORTA) 3. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET 4. DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY LUB ŁAZIENKOWY - Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA OD ZEWNĄTRZ 5. W WYBRANYCH DRZWIACH KONTROLA DOSTĘPU 6. DRZWI WYPOSAŻONE W PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB PANEL WENTYLACYJNY ORAZ W "PUSH PANEL") ZE STALI NIERDZEWNEJ 7. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA =90cm				1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH LUB STALOWYCH, W SYSTEMIE DRZWI / ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYŃCZA, BEZPIECZNA P2A 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWĄŻENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET 4. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA =90cm / 180cm (90+90) 5. OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ - WITRYNY STAŁE EI15																	
ZAMEK PATENTOWY KICK PANEL				10 szt. (3P+7L) - całe antracytowe SAMOZAMYKACZ ZAMEK ŁAZIENKOWY (5szt. oznaczonych na rzutach poziomych *) KICK PANEL		ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ KD - elektrozwora		ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY	

ŚCIANA SKŁADANA

D12
1
SKRZYDŁO: okleina HPL/CPL 0,7, drewnopodobna - DĄB MILANO 1
1. SYSTEMOWA ŚCIANA SKŁADANA: - WIELOSKRZYDŁOWA, - SKRZYDŁA PŁYTOWE, PEŁNE, PŁASKIE, - OKUCIA: STAL NIERDZ./ALU, KLAMKI/UCHWYTY STALOWE/ALU
DODATKOWE WZMOCNIENIE DO MOCOWANIA GÓRNEJ CZĘŚCI OŚCIEŻNICY, MOCOWAĆ DO STROPU I ŚCIAN


ŚCIANKI / DRZWI KABINOWE W TOALETACH

K1	K2	K3
1	4	1
plyty (RAL 9016) biały okucia (RAL7035) szary		
1. ŚCIANKA I DRZWI KABINOWE SYSTEMOWE - GŁADKIE, PEŁNE - HPL NP. SYSTEM V20 FIRMY SANIPOL 2. OKUCIA METALOWE - SREBRNE, DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM - Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA OD ZEWNĄTRZ 3. MINIMALNE WYMIARY: - KABINA (WYM. WEWN.) SZER. CO NAJMNIEJ 1,00m,Dł. 1,10m, - SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. MIN. 0,80m (W ŚWIEŁLE) - ZALECANE 0,90cm - ŚCIANKI I DRZWI O WYS. CO NAJMNIEJ 2,00m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m. 4. DODATKOWE WYPOSAŻENIE: - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, - HACZYK, - SZCZOTKA KŁOZETOWA.		

DRZWI WEWNĘTRZNE P-POŻ

P1	P2	P3	P4	P5
1000	1000	1500	1500	2200
2050	2050	2500	2500	2500
900	900	900 + 300	900 + 300	900+900
2000	2000	2000	2000	2000
L P	L P	L P	L P	-
- 2	- 1	2 -	1 -	1
SKRZYDŁO: okleina HPL/CPL 0,7 - drewnopodobna - DĄB MILANO 1 OŚCIEŻNICA: malowana lub HPL/CPL - ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)		(RAL 7024) Graphitgrau - ANTRACYT		
SAMOZAMYKACZ KICK PANEL DRZWI P-POŻ. EI60		DRZWI DO KOTŁOWNI DRZWI P-POŻ. EI30	SAMOZAMYKACZ DRZWI P-POŻ. EI60	SAMOZAMYKACZ DRZWI P-POŻ. EI60
			SAMOZAMYKACZ DRZWI P-POŻ. EI60	SAMOZAMYKACZ DRZWI P-POŻ. EI60
				SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJĄ 'STOP' DRZWI DYMOSZCZELNE

- UWAGI:
- Wymiary otworów drzwiowych i okiennych sprawdzić na budowie.
 - Ościeżnice wykonać w systemie Porta lub w innym systemie dostosowanym do zakupionych drzwi.
 - Oznaczenia / kolorystyka: przyjęto kolory okleiny i ościeżnicy z katalogu firmy Porta, w przypadku zastosowania systemu innej firmy dobór koloru należy skonsultować z projektantem. Ponadto podano kolory wg wzornika RAL.
 - Przyjęto górę ościeżnicy równą rzędnej górnej krawędzi płytek ściennych (h=208cm)
 - W wykonaniu otworów w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm, każdorazowo należy weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością drzwi / ościeżnicy dla uniknięcia niezgodności.
 - Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
 - Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
 - Dobry rodzaj szklenia musi uwzględniać zarówno wymogi bezpieczeństwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikające bezpośrednio z norm i przepisów, jak również uwzględniać ekspozycję na słońce pod kątem transmisji odbicia światła słonecznego oraz energii słonecznej.
 - Kolor i przezierność szyb należy ustalić z projektantem na podstawie próbek materiałowych.
 - Dodatkowe wposażenie drzwi (elektrozwora, kontrola dostępu) należy rozpatrywać razem z projektami barazowymi (proj. instalacji teletechnicznych, sanitarnych).

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl				W
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gł. projektant)		UPR. NR 40/WPOK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ		DATA 01
	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski				
SPRAWDZIŁ	arch. Stawomir Ambrożewicz		UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIENY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA		01
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH				RY
BRANŻA	architektura	STADIUM proj. wykonawczy	INDEX 0464	DATA 012019	SKALA 1:100