

Wpust ściekowy jezdniowy
(z uwagi na brak krawężników przy parkingach)

"W"

Beton C16/C20

Pierścień utrzymujący kratę
960/500/150mm

Pierścień odciążający
960/650/250mm

50 500

Tuleja ochronna WAVIN
z uszczelką (przejście szczelne)

Tuleja ochronna IN-SITU
z uszczelką (przejście szczelne)

g

Przykanalik r. PVC-U Ø200x5,9 kl.S

Prefabrykowana studzienka
ściekowa o średnicy DN500 i
z osadnikiem 0,95m z betonu C35/45

Płyta dna
beton C12/15

"D"

100 50

h = 950mm

H2

250 L1 500 L

"P"

"C"

"K"

d

1. Można zastosować studnie ściekowe do wpustów ulicznych prefabrykowanych np. firmy BS

Wykonawca		DROMOST SP. Z O.O. UL. TRÓJPOLE 3b, 61-693 POZNAŃ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056		Data 01.2019
				Stadium PW
<p>Rozbudowa ul. Wylom na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budową chodników i miejsc parkingowych</p>				
BRANŻA SANITARNA				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	WKP/0115/PWOS/06	instalacyjna	
Opracował		-	-	
Sprawdzający	mgr inż. Jacek Sikora	WKP/0156/POOS/03	instalacyjna	
Szczegół wpustu ulicznego				Skala 1:20
				Nr rys. IS-10