

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU POMIESZCZEŃ WRAZ
Z INSTALACJAMI W BUDYNKU SANITARNYM POSIR ODDZIAŁ RATAJE

TOM II z IV – ARANŻACJA WNĘTRZ



Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami
w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań

Jednostka ewidencyjna (obręb) obręb Rataje, ark. nr 16,
numer działki: działka nr 10/1 i 10/2

Kategoria obiektu: XV

Nazwa i adres inwestora: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

Nazwa i adres jednostki projektowania: ARTMOST S.C., ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań
tel. 516 080 203

Opracowała: mgr inż. arch. Marta Kuleczka

Główny Projektant: mgr inż. arch.
Branża architektoniczna Paulina Kraszewska
do projektowania i kierowania nr. uprawnień: 80/LUOKK/2016
robotami budowlanymi nr. izby: LU-0191
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej

PROJEKT WYKONAWCZY - SPIS TOMÓW DOKUMENTACJI

TOM I - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

TOM II - ARANŻACJA WNETRZ

TOM III - INSTALACJE SANITARNE

TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI TOMU III-EGO

1 DANE OGÓLNE.....	3
1.1 CEL OPRACOWANIA.....	3
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	3
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
2 OPIS TECHNICZNY.....	3
2.1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY.....	3
2.1.1 STAN ISTNIEJĄCY.....	3
2.1.2 GABARYTY BUDYNKU.....	5
2.1.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.....	5
2.1.4 ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I REMONTU.....	5
3 ZAKRES PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA.....	6
3.1 PARTER.....	6
3.1.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE.....	6
3.1.2 KORYTARZ.....	7
3.1.3 POMIESZCZENIA SZATNI PRACOWNIKÓW.....	7
3.1.4 POMIESZCZENIA SZATNI SPORTOWYCH.....	8
3.1.5 POMIESZCZENIE OCHRONY.....	9
3.1.6 POMIESZCZENIE MAGAZYNKU.....	9
3.1.7 KORYTARZE OGÓLNE.....	11
3.1.8 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE.....	11
3.2 PIĘTRO.....	16
3.2.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE TRENERKI.....	16
3.2.2 SZATNIA SALI FITNESS.....	17
3.2.3 POMIESZCZENIA BIUROWE.....	18
3.2.4 KORYTARZ.....	19
3.2.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE.....	20
3.2.6 SALA KONFERENCYJNA.....	21
3.2.7 KORYTARZE OGÓLNE.....	22
3.2.8 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE.....	22
4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA I SPIS RYSUNKÓW.....	27

1 DANE OGÓLNE

1.1 CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy będący podstawą do realizacji robót budowlanych.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy składa się z czterech tomów : tom I - architektura i konstrukcja, tom II - aranżacja wnętrz, tom III - instalacje sanitarne, tom IV instalacje elektryczne.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym należącym do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (dalej POSiR), zlokalizowanym pod adresem os. Piastowskie 106a w Poznaniu, na działce nr 10/1, ark. nr 16, obręb Rataje. Na działce nr 10/1 usytuowany jest obecnie zespół dwóch budynków, lecz przebudowie zostanie poddany tylko jeden z nich, oznaczony odpowiednio na planie zagospodarowania terenu w części rysunkowej. Do zakresu inwestycji została włączona działka nr 10/2, będąca we władaniu POSiR, na której zlokalizowana jest kładka, stanowiąca komunikację pieszą z przyległego ciągu pieszo-jezdnego.

Celem inwestycji jest przebudowa oraz remont pomieszczeń w obrębie wnętrza budynku sanitarnego. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi pomieszczenia ogólnodostępne zostały przystosowane pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Prace zewnętrzne ograniczają się do minimum i zostaną przeprowadzone w zakresie niezbędnym do przystosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Przedmiot zamówienia i uzgodnienia z Zamawiającym,
- Wizja lokalna i oględziny budynku,
- Dokumentacja fotograficzna,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Mapa do celów projektowych,
- Opinia kominiarska sporządzona w dn. 04.12.2018r. przez mistrza kominiarskiego Zachariasza Walczaka,
- Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Park nad Wartą”, ustanowiony uchwałą nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY

2.1.1 STAN ISTNIEJĄCY

Budynek sanitarny należący do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji jest jednym z elementów zabudowy sportowo-rekreacyjnej w ramach założenia Park nad Wartą, który zlokalizowany jest przy wschodnim brzegu rzeki. Obiekt sanitarny wraz z pobliskim obiektem kręgielni stanowi zespół dwóch budynków, połączonych ze sobą komunikacją

zewnątrzną w formie zadaszzonego tarasu.

Budynek będący przedmiotem opracowania to obiekt o bryle założonej na planie prostokąta, posiadający dwie kondygnacje nadziemne, z wysuniętym licem elewacji zachodniej na wysokości kondygnacji I piętra, zrealizowany w latach 70-tych XX wieku wg. projektu architektów Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanisława Bajera. Obecnie służy on jako zaplecze administracyjne oraz higieniczno-sanitarne dla pobliskich obiektów sportowych.

Obiekt został posadowiony na skarpie opadającej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada również łagodnie w kierunku południowym, wzdłuż dłuższych elewacji, co zniwelowano ułożeniem chodnika przy budynku.

Kondygnacja parteru posiada powierzchnię użytkową wielkości ok. 215 m². Wysokość pomieszczeń ze względu na nowe uzupełnienia stropu, poprowadzone instalacje oraz lokalne obniżenie sufitów na tej kondygnacji waha się pomiędzy 2,46m ÷ 2,99m. Na parterze budynku znajduje się zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie ochrony, kotłownia oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowe. W wyniku inwentaryzacji (tom II) oraz na podstawie opinii kominiarskiej (załączonej w tomie I), w niektórych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych parteru stwierdza się występowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej. W części biurowej dwa pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

Kondygnacja pierwszego piętra posiada powierzchnię użytkową wielkości ok. 266 m², a wysokości pomieszczeń ze względu na poprowadzone instalacje i lokalne obniżenia sufitów wahają się pomiędzy 2,70m ÷ 2,87m. Na pierwszym piętrze umieszczono salę fitness, salkę konferencyjną, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pomieszczenie monitoringu oraz lokal usługowy zajmowany przez najemcę zewnętrznego, który w wyniku prowadzonej obecnie działalności jest wykluczony z zakresu opracowania i nie podlega przebudowie. Stwierdza się brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych na tej kondygnacji. Niektóre z pomieszczeń wyposażone są w wentylację grawitacyjną.

W elewacji zachodniej umieszczono osiem wejść, z czego dwa główne o szerokości 1,30m w świetle prowadzą do komunikacji ogólnej parteru, pięć stanowi wejście do pomieszczeń parteru bezpośrednio z zewnątrz, a jedno wejście prowadzi na kondygnację I piętra. W elewacji południowej znajdują się dwa wejścia do pomieszczeń technicznych parteru, oraz jedno wejście z poziomu tarasu do pomieszczeń I piętra. W elewacji wschodniej nie przewidziano wejść ze względu na różnice terenu. W elewacji północnej znajduje się jedno wejście do pomieszczeń kondygnacji parteru.

Obiekt o konstrukcji murowanej. Elewacje ocieplone i pomalowane.

Budynek wyposażony jest w następujące sieci i przyłącza:

- wodociągowe z sieci miejskiej,
- kanalizacji sanitarnej (zrzut do sieci miejskiej),
- kanalizacji deszczowej (zrzut do sieci miejskiej),
- elektryczną (wraz z odgromową),
- telefoniczną,
- centralnego ogrzewania (węzeł cieplny)
- wentylacja grawitacyjna
- wentylacja mechaniczna wywiewna
- klimatyzacja (dot. sali fitness na I piętrze)
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

2.1.2 GABARYTY BUDYNKU

Zewnętrzne gabaryty obiektu w wyniku przeprowadzenia przebudowy i remontu nie ulegną zmianie. Zmieniają się natomiast parametry wewnętrzne obiektu : powierzchnia użytkowa oraz kubatura netto obiektu.

2.1.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Zasadnicza funkcja budynku sanitarnego zostaje zachowana. Inwestycja ma na celu częściową zmianę układu funkcjonalnego w istniejącym obiekcie, poprzez wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń.

Prace zewnętrzne przeprowadza się w zakresie, który jest uważany za niezbędny, by dostosować budynek do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie p. poż.

W części parterowej zachowuje się układ istniejących pomiędzy osiami 3-4 węzłów higieniczno-sanitarnych wykorzystywanych przez użytkowników zewnętrznych oraz projektuje się uzupełnienie w postaci dodatkowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pracowników, zlokalizowanych między osiami 1-2. W pozostałych przestrzeniach parteru zakłada się utrzymanie dotychczasowego układu pomieszczeń i przeprowadzenie ich remontu.

Na kondygnacji I piętra zachowuje się istniejące przeznaczenie pomieszczeń tj. salki fitness (1.02) oraz salki konferencyjne (1.13). Oprócz wspomnianych pomieszczeń istniejących na tej kondygnacji, przewiduje się także utworzenie nowych przestrzeni biurowych (1.08 i 1.09), szatni (1.04), pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych. Zaprojektowano wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, przy wejściu prowadzącym z tarasu (pom.1.15), tak aby osoba o ograniczonej zdolności poruszania się miała możliwość dotarcia do pomieszczeń ogólnodostępnych.

Lokal usługowy zajmowany przez najemcę zewnętrznego znajdujący się na tej kondygnacji nie podlega przebudowie (poza zakresem opracowania).

Celem inwestycji jest otrzymanie przestrzeni wygodniejszych do eksploatacji dla pracowników i użytkowników zewnętrznych, oraz polepszenie warunków higieniczno-sanitarnych w obiekcie.

2.1.4 ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I REMONTU

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku.

1. Prace zewnętrzne:

Przewiduje się poszerzenie spoczników istniejących schodów zewnętrznych umieszczonych na elewacji zachodniej pomiędzy osiami 2-3, celem zwiększenia wymiarów płyt spocznikowych. Schody prowadzą do drzwi wejściowych zlokalizowanych na kondygnacji I piętra. Dodatkowo przewiduje się poszerzenie trzech istniejących otworów drzwiowych w celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

2. Parter:

Strefy wejściowe do budynku pozostają w miejscach pierwotnych. Pomieszczenia parteru zostaną przeznaczone na cele higieniczno-sanitarne, socjalne, komunikacyjne oraz posłużą jako miejsca pracy (pom. ochrony 0.29). Przewiduje się węzły sanitarne dla pracowników pracujących w terenie, oraz dla użytkowników zewnętrznych korzystających z obiektów sportowych. Dodatkowo przewiduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników. Przebudowa pomiędzy osiami 1-2 będzie polegać na wzniesieniu nowego układu ścianek działowych, wykonaniu

nowych sufitów, posadzek, niezbędnych instalacji, w tym wprowadzeniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej, a także wprowadzeniu nowego wyposażenia wnętrz.

W pozostałych przestrzeniach parteru zakłada się utrzymanie dotychczasowego układu ścian oraz funkcji pomieszczeń. Planowany remont będzie polegał na odświeżeniu ścian, wymianie istniejących okładzin ścian i posadzek, wymianie wyposażenia, wykonaniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej w zastępstwie istniejącej niesprawnej, oraz wykonaniu nowych sufitów i niezbędnych instalacji. W pomieszczeniu 0.23 projektuje się wydzielenie klatki schodowej, którego celem jest rozdzielenie funkcji pomieszczeń obsługujących zewnętrznych użytkowników boisk sportowych od stałych pracowników pomieszczeń biurowych.

3. Piętro

W ramach planowanych robót budowlanych na I piętrze zakłada się przebudowę i zmianę układu pomieszczeń. Dotychczasowe funkcje salki fitness i salki konferencyjnej zostaną uzupełnione o pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia pomocnicze. Projektuje się poszerzenie drzwi w elewacji południowej, pochylnię niwelującą istniejącą różnicę poziomów posadzek, oraz toalety ogólnodostępne, w tym dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W niektórych pomieszczeniach I piętra zostanie wprowadzona wentylacja mechaniczna. Ze względów ewakuacji należy również poszerzyć otwór drzwiowy w elewacji zachodniej, prowadzący na schody zewnętrzne.

Stołarka okienna w budynku pozostaje bez zmian. Przewiduje się wykonanie nowych nadproży nad poszerzonymi otworami drzwiowymi oraz wykonanie przebić w stropach i stropodachu w celu przeprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, posiadające wejście z zewnątrz, wyposażone zostaną w kurtyny powietrzne z płaszczem wodnym.

3 ZAKRES PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA

Niniejszy tom obejmuje wyposażenie, jako końcowy element wykończenia budynku, montowane lub wprowadzane gdy wszelkie roboty budowlane zostaną zakończone, a pomieszczenia posprzątane i opróżnione ze sprzętów należących do ekip budowlanych. By uniknąć różnicy w wykonaniu mebli, sugeruje się złożenie zamówienia u jednego Producenta lub Wykonawcy.

3.1 PARTER

3.1.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE

Pomieszczenie 0.01 przeznaczone dla pracowników.

- Szafki pod kuchenną zabudowę **M-1** – na indywidualne zamówienie. Zabudowa dwuskrzydłowa o wymiarach 297x180cm, składająca się z szafek dolnych o szerokości 52/60x60x91 cm, przykrytych blatem kuchennym o grubości 38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody, a także szafek górnych o szerokości 52/60x40x45cm (wysokość szafek górnych spasować z górną krawędzią zabudowy lodówki). W blacie przewiduje się montaż zlewozmywaka, umywalki oraz płyty grzewczej.

Projektuje się wykonanie opaski z płytek ceramicznych matowych o wymiarze 20x20 cm, w kolorze białym.

Opaskę o szerokości 80 cm należy wykonać rozpoczynając na wysokości 75 cm, mierząc od poziomu posadzki do dolnej krawędzi pierwszej płytki.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokości 600 mm, należy umieścić wysuwany kosz do segregacji odpadów o dwóch wkładach na prowadnicach kulkowych z dociągami, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Możliwość montażu frontu meblowego do kosza.

Po prawej stronie przewiduję się wykonanie szafy kuchennej pod zabudowę lodówki. Wysokość frontów należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną lodówki.

Korpus oraz fronty w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane, z aluminium anodowanego. Zlewozmywak oraz umywalka granitowe w kolorze grafit.

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych.

Rysunek AW-2-03.

1 sztuka

- Stół **M-6** – blat o wymiarach 160x80cm, z płyty wiórowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1, wykończony obrzeżem o gr. 2mm. Blat w kolorze popiel/grey. Blat oparty na ramie metalowej o przekroju 40x20mm i nogach o przekroju 30x30mm w kolorze białym RAL 9016.

sztuk: 1

- Krzesło **M-7** - krzesło typu krzyżak wykonane z litego drewna bukowego, bejcowanie w kolorze dąb sonoma, z wyprofilowanym oparciem, siedzisko tapicerowane w kolorze ciemnoszarym. Stopki filcowe na twarde podłoże. Wymiary: szerokość 42cm , wysokość 95 cm, wymiary siedziska 42x42cm.

sztuk: 6

- Suszarka do naczyń nablutowa ze stali z poliestrową powłoką proszkową lub możliwość montażu wbudowanej suszarki do naczyń wyposażonej w tackę ociekową w szafce kuchennej wiszącej nad zlewem - po uzgodnieniu z wykonawcą mebli kuchennych. System mocowania zgodnie z zaleceniami producenta.

sztuk: 1

3.1.2 KORYTARZ

Pomieszczenie 0.02 - komunikacja.

- Szafa gospodarcza **M-5** – zabudowa wnęki wykonana z laminowanej płyty meblowej 19 mm z 3 frontami/drzwiami uchylnymi. Szafa wyposażona w półki. We wnętrzu przewiduje się montaż zlewozmywaka wykonanego ze stali nierdzewnej. Wewnątrz ściany wykończone płytkami ceramicznymi 20x20 cm od poziomu posadzki do poziomu pierwszej półki wewnętrznej, ok. 160 cm. Wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 210 cm.

Rysunek AW-2-05.

sztuk: 1

3.1.3 POMIESZCZENIA SZATNI PRACOWNIKÓW

Pomieszczenia szatni damskiej 0.04 i szatni męskiej 0.07.

- Szafa ubraniowa **M-9** – szafa ubraniowa metalowa trzykolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi,

posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035.

Wymiary całkowite: 90x49x180cm.

sztuk: 4

- Szafa ubraniowa **M-10** – szafa ubraniowa metalowa dwukolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035.

Wymiary całkowite: 60x49x180cm.

sztuk: 1

- Ławka wolnostojąca **M-26** – ławka o konstrukcji metalowej ze stalowej rury kwadratowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL7035, ze stopkami poziomującymi. Siedzisko z listew drewnianych lakierowanych.

Wymiary 900x350mm, h=410mm.

sztuk: 2

- Oznakowanie wejść do szatni damskiej i męskiej o okrągłym kształcie, wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej szczotkowanej, średnica: 76mm.

3.1.4 POMIESZCZENIA SZATNI SPORTOWYCH

Pomieszczenia szatni 0.14 i 0.25.

- Szafa ubraniowa **M-8** – szafa ubraniowa metalowa czterokolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035.

Wymiary całkowite: 120x49x180cm.

sztuk: 4

- Szafa ubraniowa **M-9** – szafa ubraniowa metalowa trzykolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035.

Wymiary całkowite: 90x49x180cm.

sztuk: 8

- Ławka wolnostojąca **M-11** - ławka z półką na buty o konstrukcji metalowej ze stalowej rury kwadratowej 30x30mm, malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Listwy siedziska o przekroju ok. 60x30 mm z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym. Wymiary 1500x353mm, h=420mm.

sztuk: 4

- Kosz do segregacji śmieci **M-18** – kosz z pedałem do segregacji odpadów, trzykomorowy o pojemności 60 l z tworzywa sztucznego. Komory wewnętrzne oznaczone różnymi kolorami. Kosz w kolorystyce czarnej o wymiarach 490x420x585 mm. Wyposażony w mechanizm przycisku nożnego

sztuk: 2

- Oznakowanie wejść do szatni sportowych za pomocą piktogramów.

3.1.5 POMIESZCZENIE OCHRONY

Pomieszczenie ochrony 0.29.

- Biurko prostokątne **M-12** - biurko o wymiarach 120x80x73,5 cm, blat z płyty wiórowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1, krawędź 2 mm, w kolorze popiel/grey. Blat wsparty na dwóch nogach stalowych połączonych kanałem kablowym (konstrukcyjnym) w kolorystyce białej RAL 9016. Nóżki o profilu owalnym w kształcie odwróconej litery "T". Biurko wyposażone w skokową regulację wysokości co 2 cm. Regulacja wysokości blatu możliwa w zakresie 640-840mm.

sztuk: 1

- Kontener na dokumenty **M-19** – kontener 3 szufladowy o wymiarach 41x46x58,8 cm. Boki szuflad metalowe, zamek centralny z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady. Korpus z obudowy grubości 18 mm w białym matowym wykończeniu, blat 25 mm białe matowe wykończenie, prowadnice kulkowe pełen wysuw, kółka z hamulcem. Front szuflad w kolorze popiel/grey.

sztuk: 1

- Krzesło dla pracownika **M-14** – krzesła obrotowe z regulowanym siedziskiem i oparciem, z podłokietnikami w kolorystyce jasno szarej i ciemno-szarej, na czarnym stelażu, z bazą pięcioramienną wykończenie czarne z kółkami miękkimi. Siedzisko ze sklejki liściastej wypełnione pianką poliuretanową wylewaną - gęstość 80 kg/m³. Oparcie z tworzywa sztucznego wypełnione pianką poliuretanową wylewaną - gęstość 75 kg/m³, tapicerowane z przodu. Tapicerka trudno zapalna. ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a.

sztuk: 1

- Wieszak ścienny metalowy **M-27**, z pięcioma haczykami w części dolnej i półką w części górnej. Malowany proszkowo w kolorze antracyt. Wymiary 300x700x330mm. Wieszak montować tak, by haczyki ubraniowe znalazły się na wysokości 1,75m.

sztuk: 1

- Kosz do segregacji śmieci **M-18** – kosz z pedalem do segregacji odpadów, trzykomorowy o pojemności 60 l z tworzywa sztucznego. Komory wewnętrzne oznaczone różnymi kolorami. Kosz w kolorystyce czarnej o wymiarach 490x420x585 mm. Wyposażony w mechanizm przycisku nożnego

sztuk: 1

3.1.6 POMIESZCZENIE MAGAZYNKU

Pomieszczenie magazynku 0.31.

- Szafa gospodarcza **M-30** – szafa gospodarcza metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Wewnątrz cztery półki. Szafka z wentylacją, profil wzmacniający na każdych drzwiczkach, zamykana na zamek z kluczykiem. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035. Montaż szafki do ściany i do szafki sąsiedniej.

Wymiary całkowite: 80x49x180cm.

sztuk: 1

- Szafa gospodarczo-ubraniowa **M-31** – szafa gospodarcza metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Szafa

podzielona na dwie części: ubraniową (z drążkiem i dwoma plastikowymi haczykami) i półkową (z 3 półkami), nad nimi półka górna wspólna. Szafa z wentylacją, profil wzmacniający na każdych drzwiczkach, zamykana na zamek z kluczykiem. Malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035. Montaż szafki do ściany i do szafki sąsiedniej.

Wymiary całkowite: 80x49x180cm.

sztuk: 1

- Szafa warsztatowa **M-39** – szafa na narzędzia metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Szafa wewnątrz posiadająca 3 półki o udźwigu 80kg każda, oraz 2 szuflady o udźwigu 40kg każda. Ściana tylna w górnej części szafy wyposażona w perforacje umożliwiające mocowanie plastikowych pojemników z narzędziami. Zamykana na zamek ryglowany z kluczykiem. Konstrukcja ze stali o grubości 1,1m. Szafa malowana farbami proszkowymi w kolorze antracytowym (RAL 7016) i czerwonym (RAL 3020). Wymiary całkowite: 92x50x185cm.

sztuk: 1

- Kosz do segregacji śmieci **M-18** – kosz z pedałem do segregacji odpadów, trzykomorowy o pojemności 60 l z tworzywa sztucznego. Komory wewnętrzne oznaczone różnymi kolorami. Kosz w kolorystyce czarnej o wymiarach 490x420x585 mm. Wyposażony w mechanizm przycisku nożnego

sztuk: 1

- Stół warsztatowy **M-32** – stół warsztatowy o konstrukcji z profili 40x40mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL7021, na stopkach poziomujących, nośność stołu 1000kg. Stół wyposażony w szafkę podblatową znajdującą się w lewej części. Wyposażenie szafki składające się z 3 szuflad (szuflada górna i środkowa o wys. 170mm, szuflada dolna o wys.255mm). Korpus szafki w kolorze RAL7021, fronty szuflad w kolorze czerwonym RAL2004. Wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe. Blat z blachy o grubości 4mm ocynkowanej galwanicznie, z listwą ograniczającą od strony ściany. Wysokość blatu 50mm.

Wymiary całkowite: 75x160x89cm (gł.x szer.x wys.)

sztuk: 1

- Krzesło specjalistyczne **M-33** – krzesło z antypoślizgową powierzchnią siedziska i oparcia z miękkiego tworzywa (PU). Wysokość oparcia i głębokość siedziska regulowana za pomocą śruby. Płynnie regulowana wysokość siedziska między 405-540mm od podłogi, za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa stalowa na stopkach stalowa, malowana proszkowo, z metalową obręczą pod stopy o regulowanej wysokości. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.

sztuk: 1

Cześć sanitarna pomieszczenia z umywalką do rąk

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 1

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica

16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.

Sztuk: 1

- Pojemnik na ręczniki papierowe składane **symbol oznaczenia 13**, pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej, naścienny, przykręcany, wymiary 270x120x270mm, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru.

Sztuk: 1

- Lustro nad umywalką, wymiar 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 1
- W pomieszczeniu zamontować umywalkę ze stali o szerokości 60 cm.

3.1.7 KORYTARZE OGÓLNE

Pomieszczenie 0.11 i 0.23

- Kosze na odpady do segregacji dla użytkowników **M-25** - 4 pojemniki na odpady zmieszane, papierowe, szklane, plastikowe, kosze odróżniające się od siebie obręczą i ikoną, wykonane ze stali nierdzewnej w połysku, pokrywa metalowa malowana proszkowo. Pojemność 45l, waga z wkładem 6,45 kg. Wymiary kosza 30x30x67 cm. (4 pojemniki złączone razem – 1 zestaw).

Sztuk: 8 (2 zestawy)

3.1.8 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników (0.05-0.06, 0.07-0.08)

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 3

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.

Sztuk: 3

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 2

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 2

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 2

- Lustra nad umywalkami, 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 3
- Wieszak łazienkowy naścienny podwójny (2 haczyki), ze stali szlachetnej polerowanej, przykręcany do ściany. Wymiary 60x75x69mm. Montować na wysokości 1,5m od posadzki.

W pomieszczeniu 0.05 zamontować jeden wieszak na ścianie działowej, po prawej stronie umywalki, drugi wieszak zamontować przy wejściu do prysznicy, po lewej stronie. W pomieszczeniu 0.08 zamontować jeden wieszak na ścianie działowej, po lewej stronie umywalki, drugi wieszak zamontować przy wejściu do prysznicy, po prawej stronie.

Sztuk: 4

- Koszyk prysznicowy narożny podwójny, metalowy o wykończeniu chrom, wymiary: 170x170x345 mm, Sztuk: 2
- Drążek rozporowy do zasłony prysznicowej, zakres długości 110 - 200 cm, materiał aluminium, wykończenie chrom, sztuk: 2
- Zasłona prysznicowa, sztuk: 2

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla użytkowników (0.13-0.16 i 0.24-0.27)

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić przy umywalkach mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 2

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro. Umieścić w toaletach, przy miskach ustępowych.

Sztuk: 2

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 2

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 2

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.
Sztuk: 2
- Lustra nad umywalkami, 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 2
- Wieszak łazienkowy listwa, 5 haczyków, stal nierdzewna matowa, przykręcany do ściany, wymiary: 500x85x60mm. Montować na wysokości 1,5 m przed wejściem do kabiny prysznicowej. Sztuk: 2
- Koszyk prysznicowy narożny podwójny, metalowy o wykończeniu chrom, wymiary: 170x170x345 mm, Sztuk: 2
- Drażek rozporowy do zasłony prysznicowej, zakres długości 70 - 120 cm, materiał aluminium, wykończenie chrom, sztuk: 2
- Zasłona prysznicowa, Sztuk: 2

Toaleta dla osób niepełnosprawnych /toaleta damska (0.17-0.18) wyposażona w urządzenia oraz armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić przy umywalkach mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.
Sztuk: 2
- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro. Umieścić w toaletach, przy miskach ustępowych.
Sztuk: 2
- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.
Sztuk: 1
- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.
Sztuk: 1
- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką.

Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm.
Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 1

- Pojemnik na ręczniki papierowe składane **symbol oznaczenia 13**, pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej, naścienny, przykręcany, wymiary 270x120x270mm, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru.

Sztuk: 1

- Poręcz ścienna prosta 60 cm **symbol oznaczenia 14**, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, mocowana przy pomocy rozet 71mm. Poręcz przy toalecie zamontować tak, aby oś pochwyty znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki. Poręcz przy umywalce zamontować tak, aby oś pochwyty znajdowała się na wysokości 73cm od posadzki. Rys. AW-2-10.

Sztuk: 3

- Poręcz łukowa uchylna 60cm **symbol oznaczenia 15**, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Poręcz przy umywalce zamontować tak, aby oś górnego pochwyty znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki. Rys. AW-2-10.

Sztuk: 2

- Poręcz łukowa uchylna 85cm **symbol oznaczenia 16**, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Poręcz przy toalecie zamontować tak, aby oś górnego pochwyty znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki. Rys. AW-2-10.

Sztuk: 1

- Lustro **symbol oznaczenia 17**, uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem, wymiar 70x50cm, laminowane szkło gr. 4 mm, blacha gr.2 mm, rama ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, mocowane na metalowe wsporniki. Zawiesić odmierzając 95cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi lustra.

Sztuk: 2

- Wieszak łazienkowy naścienny podwójny (2 haczyki), ze stali szlachetnej polerowanej, przykręcany do ściany. wymiary 60x75x69mm. Zamontować na wysokości 1,30m od posadzki w pomieszczeniu 0.18. Sztuk: 1

Toaleta męska (0.19-0.21))

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić przy umywalkach mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 1

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym,

pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.

Sztuk: 2

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 1

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 1

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 2

- Wieszak łazienkowy naścienny podwójny (2 haczyki), ze stali szlachetnej polerowanej, przykręcany do ściany. Wymiary 60x75x69mm. Zamontować na wysokości 1,50m od posadzki w pomieszczeniu 0.21, naprzeciw miski ustępowej. Sztuk: 1
- Lustro nad umywalką, 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 1

Toaleta pracownika ochrony (0.30)

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 1

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.

Sztuk: 1

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 1

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej

szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub.
Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 1

- Pojemnik na ręczniki papierowe składane **symbol oznaczenia 13**, pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej, naścienny, przykręcany, wymiary 270x120x270mm, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru.

Sztuk: 1

- Lustro nad umywalką, wymiar 40(szer.)x60cm klejone do ściany. Sztuk: 1
- W pomieszczeniu zamontować małą umywalkę z przelewem, z półką na baterię, od spodu glazurowaną. Otwór na baterię z lewej strony. Wymiary maksymalne 220x500 mm.

3.2 PIĘTRO

3.2.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE TRENERKI

Pomieszczenie 1.03 przeznaczone dla pracownika prowadzącego zajęcia fitness.

- Szafki pod kuchenną zabudowę **M-4** – na indywidualne zamówienie. Zabudowa składająca się z szafki dolnej o wymiarach 60x60x92 cm, przykrytej blatem kuchennym o grubości 38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody, a także szafki górnej o szerokości 60x40x45cm. W blacie przewiduje się montaż zlewozmywaka dwukomorowego.

Projektuje się wykonanie opaski z płytek ceramicznych matowych o wymiarze 20x20 cm, w kolorze białym. Opaskę o szerokości 80 cm należy wykonać rozpoczynając na wysokości 75 cm, mierząc od poziomu posadzki do dolnej krawędzi pierwszej płytki. Płytki wyłożyć także w przestrzeni okołoblatowej wg. rysunku AW-2-04.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokości 600 mm, należy umieścić wysuwany kosz do segregacji odpadów o dwóch wkładach na prowadnicach kulkowych z dociągiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Możliwość montażu frontu meblowego do kosza.

Korpus oraz fronty zabudowy w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane, z aluminium anodowanego. Zlewozmywak w kolorze grafit.

Po prawej stronie zabudowy szafkowej przewiduje się kontynuację blatu kuchennego. Zakłada się mocowanie prawej strony blatu do ściany. Wymiary (orientacyjne, kształt nieregularny): szerokość 92/73 cm, głębokość 60 cm.

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych. Rysunek AW-2-04.

1 sztuka

- Suszarka do naczyń nablutowa ze stali z poliestrową powłoką proszkową lub możliwość montażu wbudowanej suszarki do naczyń wyposażonej w tackę ociekową w szafce kuchennej wiszącej nad zlewem - po uzgodnieniu z wykonawcą mebli kuchennych. System mocowania zgodnie z zaleceniami producenta.

sztuk: 1

- Szafa ubraniowa **M-10** – szafa ubraniowa metalowa dwukolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035.

Wymiary całkowite: 60x49x180cm.

sztuk: 1

- Hoker **M-21** – Siedzisko obrotowe wykonane z płyty warstwowej tapicerowane. Podstawa z chromowanego metalu. Regulacja wysokości.

sztuk: 1

3.2.2 SZATNIA SALI FITNESS

- Szafa ubraniowa **M-28** – szafa skrytkowo-ubraniowa metalowa czterokolumnowa, każda kolumna dzielona na 2 skrytki (8 drzwi). W każdej skrytce półka częściowa o gł. 25cm, drążek wysunięty do przodu (35cm od tylnej krawędzi szafki), 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ścianie. Każda skrytka z wentylacją. Ryglowanie 1- punktowe Drzwiczki z profilem wzmacniającym, z ogranicznikiem blokującym otwarcie pod kątem 90 stopni. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, fronty i korpus w kolorze szarym RAL 7035. Wykonać montaż do ściany oraz szafki sąsiedniej.

Wymiary całkowite: 120x49x180cm.

Rodzaj zamka (na kłódkę, monetę zwrotną lub bezzwrotną, szyfrowy, elektroniczny, magnetyczny) należy uzgodnić z Inwestorem.

sztuk: 1

- Szafa ubraniowa **M-29** – szafa skrytkowo-ubraniowa metalowa trzykolumnowa, każda kolumna dzielona na 2 skrytki (6 drzwi). W każdej skrytce półka częściowa o gł. 25cm, drążek wysunięty do przodu (35cm od tylnej krawędzi szafki), 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ścianie. Każda skrytka z wentylacją. Ryglowanie 1- punktowe Drzwiczki z profilem wzmacniającym, z ogranicznikiem blokującym otwarcie pod kątem 90 stopni. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, fronty i korpus w kolorze szarym RAL 7035. Wykonać montaż do ściany oraz szafki sąsiedniej.

Rodzaj zamka (na kłódkę, monetę zwrotną lub bezzwrotną, szyfrowy, elektroniczny, magnetyczny) należy uzgodnić z Inwestorem.

Wymiary całkowite: 90x49x180cm.

sztuk: 1

- Ławka wolnostojąca **M-11** - ławka z półką na buty o konstrukcji metalowej ze stalowej rury kwadratowej 30x30mm, malowana proszkowo w kolorze antracyt (np. RAL7016 lub zbliżony). Listwy siedziska o przekroju ok. 60x30 mm z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym. Wymiary 1500x353mm, h=420mm.

sztuk: 1

- Wieszak ubraniowy **M-40** - metalowy wieszak w formie listwy poziomej, rozmiar 75x5cm, grubość blachy min.2mm, ilość haczyków 7, malowany proszkowo w kolorze antracyt (np. RAL7016 lub zbliżony), odporny na zarysowania. Montować nad ławką nr M-11, na wysokości 1,75m., w linii, tworząc listwę o dł. 1,5m.

sztuk: 2

- Kosz do segregacji śmieci **M-18** – kosz z pedałem do segregacji odpadów, trzykomorowy o pojemności 60 l z tworzywa sztucznego. Komory wewnętrzne oznaczone różnymi kolorami. Kosz w kolorystyce czarnej o wymiarach 490x420x585 mm. Wyposażony w mechanizm przycisku nożnego

sztuk: 1

3.2.3 POMIESZCZENIA BIUROWE

Pomieszczenia 1.08 i 1.09 przeznaczone dla pracowników biurowych. Przewiduję się maksymalnie 2 pracowników w jednym pomieszczeniu. Aranżacja wyposażenia wewnątrz nie wlicza wyposażenia elektronicznego itp. jednostek komputerowych, telefonów. Ilości wyposażenia podane poniżej odnoszą się do obydwóch pomieszczeń.

- Biurko prostokątne **M-13** - biurko o wymiarach 140x80x73,5 cm, blat z płyty wiórowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1, krawędź 2 mm, w kolorze popiel/grey. Blat wsparty na dwóch nogach stalowych połączonych kanałem kablowym (konstrukcyjnym) w kolorystyce białej RAL 9016. Nóżki o profilu owalnym w kształcie odwróconej litery "T". Biurko wyposażone w skokową regulację wysokości co 2 cm. Regulacja wysokości blatu możliwa w zakresie 640-840mm.

sztuk: 4

- Kontener na dokumenty **M-19** – kontener 3 szufladowy o wymiarach 41x46x58,8 cm. Boki szuflad metalowe, zamek centralny z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady. Korpus z obudowy grubości 18 mm w białym matowym wykończeniu, blat 25 mm białe matowe wykończenie, prowadnice kulkowe pełen wysuw, kółka z hamulcem. Front szuflad w kolorze popiel/grey.

sztuk: 4

- Podstawka pod jednostkę centralną komputera – podstawa podwieszana, na jednym ramieniu stalowa o wymiarach 16-23x47x54 cm malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Mocowane do blatu biurka.

sztuk: 4

- Kanał kablowy podwieszany – wymiary 15x120 cm podwieszany do blatu biurka, wykonany z metalowych elementów, wykończenie biały mat, sztuk: 4

- Krzesła dla pracowników **M-14** – krzesła obrotowe z regulowanym siedziskiem i oparciem, z podłokietnikami w kolorystyce jasno szarej i ciemno szarej na czarnym stelażu, z bazą pięcioramienną wykończenie czarne z kółkami miękkimi. Siedzisko ze sklejki liściastej wypełnione pianką poliuretanową wylewaną - gęstość 80 kg/m³. Oparcie z tworzywa sztucznego wypełnione pianką poliuretanową wylewaną - gęstość 75 kg/m³, tapicerowane z przodu. Tapicerka trudno zapalna. ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a.

sztuk: 4

- Szafa aktowa **M-15** – o wymiarach 120x42x189 cm, z drzwiami przesuwными płytowymi. Dwie kolumny szafy z półkami. Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna hdf grubości 3,2 mm. Półki białe mat zakotwiczone o grubości 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki przesuwne o grubości 25 mm w kolorze biały mat. Regulacja poziomu szafy. Wyposażona w zamek jednopunktowy.

sztuk: 2

- Szafa aktowa **M-16** – o wymiarach 80x42x189 cm, z drzwiami uchylnymi płytowymi. Dwie kolumny szafy z półkami. Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna hdf grubości 3,2 mm. Półki białe mat zakotwiczone o grubości 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki przesuwne o grubości 25 mm w kolorze biały mat. Regulacja poziomu szafy. Wyposażona w zamek jednopunktowy.
sztuk: 2
- Szafa ubraniowa **M-17** – o wymiarach 60x42x189 cm, z drzwiami uchylnymi płytowymi. Jedna kolumna szafki z wieszakiem na ubrania. Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna hdf grubości 3,2 mm. Półki białe mat zakotwiczone o grubości 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki uchylne o grubości 25 mm w kolorze biały mat. Wyposażona w zamek jednopunktowy.
sztuk: 2
- Szafka pod ksero **M-36** – o wymiarach 60x60x60 cm, z półką i dwoma drzwiami uchylnymi płytowymi. Wewnątrz półka. Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna z płyty grubości 18mm. Półki białe mat zakotwiczone o grubości 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki o grubości 25 mm w kolorze biały mat.
sztuk: 2
- Kosz do segregacji śmieci **M-18** – kosz z pedałem do segregacji odpadów, trzykomorowy o pojemności 60 l z tworzywa sztucznego. Komory wewnętrzne oznaczone różnymi kolorami. Kosz w kolorystyce czarnej o wymiarach 490x420x585 mm. Wyposażony w mechanizm przycisku nożnego
sztuk: 2
- Zasłony **M-20** – ograniczające przedostawanie się promieni słonecznych do pomieszczenia w kolorystyce ciemnozielonej RAL 6026. Wymiary – szerokość 2,20 m, wysokość - 0,80 m. (wymiary bez zakładów). Zasłona zawieszona na karniszu podsufitowym listwowym.
sztuk: 4

3.2.4 KORYTARZ

Pomieszczenie 1.07 - komunikacja.

- Szafa gospodarcza **M-5** – zabudowa wnęki wykonana z laminowanej płyty meblowej 19 mm z 3 frontami/drzwiami uchylnymi. Szafa wyposażona w półki oraz zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej. Wewnątrz ściany wykończone płytkami ceramicznymi 20x20 cm od poziomu posadzki do poziomu pierwszej półki wewnętrznej, ok. 160 cm. Rysunek AW-2-05.
Wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 210 cm.
sztuk: 1
- Krzesło dla oczekujących **M-38** – krzesło ze sztucznego tworzywa, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym w kolorystyce ciemnozielonej (RAL 6026), na stelażu w kolorystyce czarnej. Krzesło wyposażone w podłokietniki w kolorystyce czarnej. Krzesło o wymiarach: głębokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 450 mm, wysokość krzesła 800 mm, siedzisko na wysokości 460 mm. Ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a.
sztuk: 2

3.2.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE

Pomieszczenie 1.12.

- Szafki pod kuchenną zabudowę **M-2** – na indywidualne zamówienie. Zabudowa o szerokości 185cm składająca się z szafek dolnych o wymiarach 60/65x60x92 cm, przykrytych blatem kuchennym o grubości 38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody, a także szafek górnych o szerokości 60/65x40x45cm (wysokość szafek górnych spasować z górną krawędzią zabudowy lodówki). W blacie przewiduje się montaż zlewozmywaka dwukomorowego.

Projektuje się wykonanie opaski z płytek ceramicznych matowych o wymiarze 20x20 cm, w kolorze białym, matowym. Opaskę o szerokości 80 cm należy wykonać rozpoczynając na wysokości 75 cm, mierząc od poziomu posadzki do dolnej krawędzi pierwszej płytki.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokości 600 mm, należy umieścić wysuwany kosz do segregacji odpadów o dwóch wkładach na prowadnicach kulkowych z dociągiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Możliwość montażu frontu meblowego do kosza.

Po lewej stronie przewiduje się wykonanie szafy kuchennej pod zabudowę lodówki. Wysokość frontów należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną lodówki.

Korpus oraz fronty w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane, z aluminium anodowanego. Zlewozmywak w kolorze grafit.

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych.

Rysunek AW-2-04.

1 sztuka

- Szafki pod kuchenną zabudowę **M-3** – na indywidualne zamówienie. Zabudowa składająca się z szafki dolnej o wymiarach 60x60x92 cm, przykrytej blatem kuchennym o grubości 38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody. W blacie przewiduje się montaż płyty grzewczej na 2 pola.

Projektuje się wykonanie opaski z płytek ceramicznych matowych o wymiarze 20x20 cm, w kolorze białym, matowym. Opaskę o szerokości 80 cm należy wykonać rozpoczynając na wysokości 75 cm, mierząc od poziomu posadzki do dolnej krawędzi pierwszej płytki. Płytki wyłożyć także w przestrzeni okolo blatowej wg. rysunku AW-2-04.

Korpus oraz fronty zabudowy w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane, z aluminium anodowanego.

Po prawej stronie zabudowy szafkowej przewiduje się kontynuację blatu kuchennego. Zakłada się mocowanie prawej strony blatu do ściany. Wymiary orientacyjne : szerokość 80cm, głębokość 60 cm.

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych.

Rysunek AW-2-04

- Suszarka do naczyń nablutowa ze stali z poliestrową powłoką proszkową lub możliwość montażu wbudowanej suszarki do naczyń wyposażonej w tackę ociekową w szafce kuchennej wiszącej nad zlewem - po uzgodnieniu z wykonawcą mebli kuchennych. System mocowania zgodnie z zaleceniami producenta.

sztuk: 1

- Hoker **M-21** – Siedzisko obrotowe wykonane z płyty warstwowej tapicerowane skórą ekologiczną. Podstawa

z chromowanego metalu. Regulacja wysokości.

sztuk: 1

3.2.6 SALA KONFERENCYJNA

Pomieszczenie 1.13.

- Biurko prostokątne **M-13** - biurko o wymiarach 140x80x73,5 cm. Blat z płyty wiórowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1, krawędź 2 mm, w kolorze popiel/grey. Blat wsparty na dwóch nogach stalowych połączonych kanałem kablowym (konstrukcyjnym) w kolorystyce białej RAL 9016. Nóżki o profilu owalnym w kształcie odwróconej litery "T". Biurko wyposażone w skokową regulację wysokości co 2 cm. Regulacja wysokości blatu możliwa w zakresie 640-840mm.

sztuk: 1

- Kontener na dokumenty **M-19** – kontener 3 szufladowy o wymiarach 41x46x58,8 cm. Boki szuflad metalowe, zamek centralny z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady. Korpus z obudowy grubości 18 mm w białym matowym wykończeniu, blat 25 mm białe matowe wykończenie, prowadnice kulkowe pełen wysuw, kółka z hamulcem. Front szuflad w kolorze popiel/grey.

sztuk: 1

- Podstawa pod jednostkę centralną komputera – podstawa podwieszana, na jednym ramieniu stalowa o wymiarach 16-23x47x54 cm malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Mocowane do blatu biurka.

sztuk: 1

- Kanał kablowy podwieszany – wymiary 15x120 cm podwieszany do blatu biurka, wykonany z metalowych elementów, wykończenie biały mat, sztuk: 1
- Krzesło dla prelegenta **M-14** – krzesło obrotowe z regulowanym siedziskiem i oparciem, z podłokietnikami w kolorystyce jasno szarej i ciemno szarej na czarnym stelażu, z bazą pięcioramienną wykończenie czarne z kółkami miękkimi. Siedzisko ze sklejki liściastej wypełnione pianką poliuretanową wylewaną - gęstość 80 kg/m³. Oparcie z tworzywa sztucznego wypełnione pianką poliuretanową wylewaną - gęstość 75 kg/m³, tapicerowane z przodu. Tapicerka trudno zapalna. Ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a.

sztuk: 1

- Krzesło dla słuchacza **M-22** – krzesło ze sztucznego tworzywa, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym w kolorystyce ciemnozielonej (RAL 6026), na stelażu w kolorystyce czarnej. Stopki do podłóg drewnianych lakierowanych. Krzesło wyposażone w podłokietniki i pulpit w kolorystyce czarnej. Stopki do podłóg drewnianych. Krzesło o wymiarach: głębokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 450 mm, wysokość krzesła 800 mm, siedzisko na wysokości 460 mm. Ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a.

sztuk: 24

- Zasłony **M-23** - zasłony z materiału zaciemniającego Black aut w kolorystyce ciemnozielonej RAL 6026. Zasłony zawieszane na karniszu podsufitowym listwowym. Wymiary – szerokość 2,10 m, wysokość- 2,70 m. (wymiar bez zakładów).

sztuk: 4

- Kosz do segregacji śmieci **M-24** – dwukomorowy kosz do segregacji odpadów o pojemności 2x30 l, wykonany

ze stali nierdzewnej matowej z pokrywami z czarnego tworzywa, wyposażony w mechanizm przycisku nożnego unoszący pokrywę. Wewnętrzne pojemniki z tworzywa z uchwytem. Podstawa nie powodująca zarysowań podłogi. Komory oznaczyć naklejkami odpowiadającymi wyrzucanej zawartości (papier, plastik, szkło, inne). Wymiary szerokość: 585 mm, głębokość: 325 mm, wysokość: 645 mm.

Sztuk: 2

Wyposażenie aranżacji zamiennej:

- Stół cateringowy **M-34** - stół cateringowy składany o wymiarach blatu 1829x762mm, wysokość 740mm. Konstrukcja wykonana z ocynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo w kolorze szarym. Błat wykonany z tworzywa sztucznego HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) w kolorze migdałowym, o grubości 5,5cm. Stół wyposażony w gumowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi oraz mechanizm zabezpieczający przypadkowe złożenie stołu. Waga 14,6 kg. Wymiary po złożeniu: 1829x762x55mm.

Sztuk: 4

- Stół bankietowy **M-35** - stół bankietowy okrągły składany, Ø80cm, wysokość 110 cm. Wytrzymały blat wykonany z polietylenu HD w kolorze szarym. Stelaż wykonany z profili metalowych odpornych na korozję, lakierowanych na kolor czarny. Wyposażony w mechanizm zabezpieczający przypadkowe złożenie stołu. Waga 9,3kg.

Sztuk: 5

- Pokrowiec z elastycznego materiału ze strechem, w kolorze czarnym, naciągany na stół okrągły o średnicy 80cm.

Sztuk: 5

3.2.7 KORYTARZE OGÓLNE

Pomieszczenie 1.01 i 1.14.

- Kosze na odpady do segregacji dla użytkowników **M-25** - 4 pojemniki na odpady zmieszane, papierowe, szklane, plastikowe, kosze odróżniające się od siebie obręczą i ikoną, wykonane ze stali nierdzewnej w połysku, pokrywa metalowa malowana proszkowo. Pojemność 45l, waga z wkładem 6,45 kg. Wymiary kosza 30x30x67 cm. (4 pojemniki złączone razem – 1 zestaw).

Sztuk: 8 (2 zestawy)

- Szafa ubraniowa **M-37** - metalowa szafa ubraniowa dwudrzwiowa z drążkiem i półką w górnej części. Wymiary 435x1000x1950mm. Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej. Powierzchnie pokryte powłoką lakierniczą o właściwościach antykorozyjnych. Drzwi wzmocnione, górna półka o nośności 60kg. Szafa wyposażona w zamek baswilowy z dwoma kluczami standardowymi i regulatory umożliwiające poziomowanie. Szafa malowana proszkowo w kolorze grafitowo-szarym RAL 7024.

Sztuk: 2

3.2.8 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy szatni fitness (1.05-1.06)

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek.

Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 2

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.

Sztuk: 2

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 1

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 1

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 2

- Lustro nad umywalkami, 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 2
- Wieszak łazienkowy naścienny podwójny (2 haczyki), ze stali szlachetnej polerowanej, przykręcany do ściany. wymiary 60x75x69mm. Montować na wysokości 1,5m od posadzki. W pomieszczeniu 1.05 zamontować jeden wieszak na ścianie działowej, przy wejściu do prysznicza, po prawej stronie. Sztuk: 1
- Wieszak łazienkowy listwa, 5 haczyków, stal nierdzewna matowa, przykręcany do ściany, wymiary 500x85x60mm. Zamontować w pom. 1.05 na ścianie konstrukcyjnej, po lewej stronie umywalki, na wysokości 1,5m od posadzki.

Sztuk: 1

- Koszyk prysznicowy narożny podwójny, metalowy o wykończeniu chrom, wymiary: 170x170x345 mm, Sztuk: 1
- Drążek rozporowy do zasłony prysznicowej, zakres długości 70- 120 cm, materiał aluminium, wykończenie chrom, sztuk: 1
- Zasłona prysznicowa, Sztuk: 1

Toaleta dla pracowników (1.10-1.11.)

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić przy umywalkach mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 1

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro. Umieścić w toaletach, przy miskach ustępowych.

Sztuk: 1

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 1

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 1

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 1

- Lustro nad umywalkami, 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 1

Toaleta ogólnodostępna damska (1.16-1.17)

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić przy umywalkach mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 1

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro. Umieścić w toaletach, przy miskach ustępowych.

Sztuk: 1

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 1

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 1

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 1

- Lustro nad umywalkami, 60x60cm klejone do ściany. Sztuk: 1

Toaleta dla osób niepełnosprawnych/toaleta męska (1.18) wyposażona w urządzenia oraz armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

- Dozownik do mydła w płynie **symbol oznaczenia 6**, wymiary 105x100x230 mm o pojemności 0.5 l, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z matowym wykończeniem, naścienny, przykręcany, z zamkiem stalowym z kluczykiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła. Uruchamiany poprzez przycisk, zawór niekapek. Zawiesić przy umywalkach mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.

Sztuk: 1

- Kosz na odpady **symbol oznaczenia 7**, kosz metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali nierdzewnej polerowanej z satynowym wykończeniem i zawiasem plastikowym, pojemność 3 l, wyposażony przycisk pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro. Umieścić w toaletach, przy miskach ustępowych.

Sztuk: 1

- Pojemnik na papier toaletowy **symbol oznaczenia 8** - 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.

Sztuk: 1

- Szczotka do WC stalowa **symbol oznaczenia 9**, wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm.

Sztuk: 1

- Suszarka do rąk, **symbol oznaczenia 10**, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni satynowe, naścienna, przykręcana, uruchamiana automatycznie z fotokomórką. Moc 1350W, odległość wymagana do uruchomienia 50-150 mm, poziom hałasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm.

Zawiesić mierząc 100cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.

Sztuk: 1

- Poręcz ścienna prosta 60 cm **symbol oznaczenia 14**, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, mocowana przy pomocy rozet 71mm. Poręcz przy toalecie zamontować tak, aby oś pochwyty znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki. Poręcz przy umywalce zamontować tak, aby oś pochwyty znajdowała się na wysokości 73cm od posadzki. Rys. AW-2-14 i rys. AW-2-15.

Sztuk: 2

- Poręcz łukowa uchylna 60cm **symbol oznaczenia 15**, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Poręcz przy umywalce zamontować tak, aby oś górnego pochwyty znajdowała się na wysokości 73cm od posadzki. Rys. AW-2-14 i rys. AW-2-15.

Sztuk: 1

- Poręcz łukowa uchylna 85cm **symbol oznaczenia 16**, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Poręcz przy toalecie zamontować tak, aby oś górnego pochwyty znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki. Rys. AW-2-14 i rys. AW-2-15.

Sztuk: 1

- Lustro **symbol oznaczenia 17**, uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem, wymiar 70x50cm, laminowane szkło gr. 4 mm, blacha gr.2 mm, rama ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, mocowane na metalowe wsporniki. Zawiesić odmierzając 95cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi lustra.

Sztuk: 2

Wszystkie drzwi prowadzące do szatni i toalet wyposażać w piktogramy stanowiące identyfikację wizualną pomieszczeń zgodnie z wymaganiami inwestora i potrzebami użytkowników przestrzeni.

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA I SPIS RYSUNKÓW

PLAN FUNKCJONALNY

AW-2-01 RZUT PARTERU - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA WYPOSAŻENIA	skala 1:100
AW-2-02 RZUT I PIĘTRA -SCHEMAT ROZMIESZCZENIA WYPOSAŻENIA	skala 1:100

RYSUNKI MEBLI

AW-2-03 MEBEL M-1 - Zabudowa kuchenna pomieszczenia 0.01	skala 1:25
AW-2-04 MEBEL M-2 i M-3 -Zabudowa kuchenna w pom. 1.12, MEBEL M-4 Zabudowa kuchenna w pom. 1.03	skala 1:25
AW-2-05 MEBEL M-5 -Szafa porządkowa	skala 1:25

RYSUNKI POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH

AW-2-06 Plan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 0.04-0.09 - parter	skala 1:20
AW-2-07 Kłady ścian w widoku A-A	skala 1:20
AW-2-08 Kłady ścian w widoku B-B	skala 1:20
AW-2-09 Plan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 0.17-0.18 - parter	skala 1:20
AW-2-10 Pomieszczenie 0.18 - Kłady ścian AB,BC	skala 1:20
AW-2-11 Pomieszczenie 0.18 - Kłady ścian CD,DA	skala 1:20
AW-2-12 Pomieszczenie 0.17 - Kłady ścian EF,FG	skala 1:20
AW-2-13 Plan pomieszczenia higieniczno-sanitarnego 1.18 - piętro	skala 1:20
AW-2-14 Pomieszczenie 0.18 - Kłady ścian AB,BC	skala 1:20
AW-2-15 Pomieszczenie 0.18 - Kłady ścian CD,DA	skala 1:20