

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku pływalni krytej "Zwycięstwa"
ADRES INWESTYCJI : działki nr 126,131,124,59, Obręb: Winiary (306401_1.0052), Miasto Poznań (306401_1)
INWESTOR : MIASTO POZNAŃ - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Chwiałkowskiego 34, 61-533 Poznań
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR POPIS - Wa-209/01 rzeczoznawca kosztorysowy SKB 354/2010
DATA OPRACOWANIA : 2017-11-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-11-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE	1	1
2	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻE, ŚCIEKI	2	5
3	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE	6	10

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót.

Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest częścią składową dokumentacji technicznej i należy rozpatrywać łącznie razem z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, :

- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- koszt zajęcia pasa drogowego
- utylizacja odpadów
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe. towarzyszące

Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.

Przyjęte nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. Opis równoważności jest zawarty w dokumentacji projektowej.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 260,0/1000	km km	 0,26	
				RAZEM	0,26
2		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻE, ŚCIEKI			
2 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 35x35cm z betonu C12/15 350,0*0,08	m ³ m ³	 28,00	
				RAZEM	28,00
3 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 350,0	m m	 350,00	
				RAZEM	350,00
4 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,0	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
5 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 221,32	m m	 221,32	
				RAZEM	221,32
3		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE			
6 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - chodniki 617,02	m ² m ²	 617,02	
				RAZEM	617,02
7 d.3	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 - kostka w kolorze szarym - chodniki 617,02	m ² m ²	 617,02	
				RAZEM	617,02
8 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - parkingi, drogi manewrowe 1698,62	m ² m ²	 1 698,62	
				RAZEM	1 698,62
9 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z chudego betonu C8/10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - parkingi poz.8	m ² m ²	 1 698,62	
				RAZEM	1 698,62
10 d.3	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 - kostka w kolorze grafitowym - parkingi poz.8	m ² m ²	 1 698,62	
				RAZEM	1 698,62