

Producent: Power Walker

KARTA PRODUKTU

UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 1500VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45, USB/RS-232, LCD, RACK 19"

Nr katalogowy: VI 1500 RT LCD



Opis Produktu

Power Walker VI 1500RT LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (brak uchwytów w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

Tabela czasu podtrzymania na baterii:
http://www.bluewalker.eu/result_backup.asp

- 1500VA Line-Interactive UPS tower/19" rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu – niebieski, czerwony, czerwony migający – w zależności od statusu UPS
- Programowalne gniazda IEC C13 – 4 gniazda
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

Opcjonalne akcesoria: Zestaw uchwytów montażowych do szaf 19", moduł SNMP, AS/400 card, Battery Pack, MBS, ATS, RBS

Oprogramowanie: WinPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Cechy produktu

Długość [mm]	436,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	86,50
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris
Złącza	USB 2.0; RS-232
Moc [W]	1 350,00
Moc pozorna [VA]	1 500,00
Napięcie wejściowe [VAC]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [VAC]	od 0,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Postać fali	Sinusoida
Liczba baterii	3,00
Czas ładowania baterii [H]	4,00
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x8
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	45,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 80,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	6,00
Oprogramowanie	WinPower
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Napięcie baterii [V]	12,00
Waga baterii [kg]	6,90
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	7,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,00

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Dane logistyczne

EAN	4260074974140
Szerokość sztuki [cm]	53,50
Wysokość sztuki [cm]	22,50
Długość sztuki [cm]	53,50
Waga sztuki [kg]	21.00000
Stawka VAT [%]	23,00 %
Gwarancja [m-ce]	24
Kod kraju pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044030