KM 0+006,00

WYKOP = 1.30m²
NASYP = 0.00m²



P.P. = 94,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE		97,38	97,42	97,46	97,72
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		97,14	97,18	97,22	
RZĘDNE TERENU	97,26				97,72
ODLEGŁOŚCI	-3,97	-2,00	0,00	2,00	3,87

KM 0+067,50

WYKOP = 0.50m²
NASYP = 0.05m²



P.P. = 94,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		97,34		97,38		97,42	97,42	97,37
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		97,10		97,14		97,18	97,21	97,16
RZĘDNE TERENU	97,23		97,32		97,33			97,35
ODLEGŁOŚCI	-3,85	-2,00	-1,19	0,00	0,60	2,00	2,08	4,00

KM 0+095,90

WYKOP = 0.85m²
NASYP = 0.15m²



P.P. = 93,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		97,02	97,06	97,10	97,10	97,08
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		96,63	96,67	96,71	96,69	96,67
RZĘDNE TERENU	97,01					97,08
ODLEGŁOŚCI	-3,85	-2,00	0,00	2,00	2,08	3,95

KM 0+033,90

WYKOP = 1.55m²
NASYP = 0.00m²



P.P. = 94,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE		97,24	97,28	97,32	97,32	97,32
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		96,85	96,89	96,93	96,91	96,91
RZĘDNE TERENU	97,23					97,32
ODLEGŁOŚCI	-3,85	-2,00	0,00	2,00	2,08	4,08

KM 0+083,30

WYKOP = 0.80m²
NASYP = 0.15m²



P.P. = 94,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		97,18	97,22	97,26	97,26	97,23
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		96,79	96,83	96,87	96,85	96,82
RZĘDNE TERENU	97,18					97,22
ODLEGŁOŚCI	-3,50	-2,00	0,00	2,00	2,08	4,00

KM 0+100,50

WYKOP = 0.85m²
NASYP = 0.00m²



P.P. = 93,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		96,90	96,94	96,98	97,09
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		96,66	96,70	96,74	
RZĘDNE TERENU	96,89				97,09
ODLEGŁOŚCI	-2,85	-2,00	0,00	2,00	4,05

KM 0+119,60

WYKOP = 0.45m^2
NASYP = 0.10m^2


P.P. = 93,00
96,74
96,78
96,82
96,76
96,50
96,54
96,58
96,66
96,76
-3,76
-2,00
0,00
2,00
3,90

KM 0+124,80

WYKOP = 0.40m^2
NASYP = 0.05m^2


P.P. = 93,00
96,63
96,67
96,71
96,71
96,62
96,39
96,43
96,47
96,50
96,41
96,52
96,61
-3,85
-2,00
0,00
2,00
2,08
3,92

KM 0+131,40

WYKOP = 1.65m^2
NASYP = 0.00m^2


P.P. = 93,00
96,37
96,43
96,49
96,49
96,59
95,98
96,04
96,10
96,08
96,18
96,31
96,59
-3,65
-2,00
0,00
2,00
2,08
3,85

KM 0+144,10

WYKOP = 0.10m^2
NASYP = 0.05m^2


P.P. = 93,00
96,14
96,18
96,22
96,22
96,12
95,90
95,94
95,98
96,01
95,91
96,06
96,10
-3,60
-2,00
0,00
2,00
2,08
4,00

KM 0+151,70

WYKOP = 0.35m^2
NASYP = 0.15m^2


P.P. = 92,00
95,88
95,90
95,92
95,92
95,75
95,49
95,51
95,53
95,51
95,34
95,97
95,75
-3,72
-2,00
0,00
2,00
2,08
3,80

KM 0+160,20

WYKOP = 0.40m^2
NASYP = 0.05m^2


P.P. = 92,00
95,62
95,66
95,70
95,70
95,63
95,38
95,42
95,46
95,49
95,42
95,51
95,63
-3,85
-2,00
0,00
2,00
2,08
3,75

KM 0+183,50

WYKOP = 0.60m^2
NASYP = 0.05m^2


P.P. = 91,00
95,14
95,24
95,18
95,11
95,04
95,00
94,94
94,87
95,14
95,15
95,04
-4,47
-3,24
-2,10
0,00
3,26
4,09

KM 0+189,55

WYKOP = 0.50m^2
NASYP = 0.10m^2


P.P. = 91,00
95,01
95,11
95,06
95,00
94,98
94,87
94,82
94,76
95,01
94,98
-4,04
-2,81
0,00
2,87
3,70

KM 0+209,55

WYKOP = 0.30m²
NASYP = 0.10m²


P.P. = 91,00
94,70 94,85 94,81 94,76 94,76
94,61 94,57 94,52
94,70 94,70
-3,17 -1,75 -1,15 0,00 2,43 3,26

KM 0+265,10

WYKOP = 0.40m²
NASYP = 0.05m²


P.P. = 91,00
94,39 94,48 94,44 94,40 94,38
94,24 94,20 94,17
94,39 94,39 94,38
-3,20 -1,75 0,00 1,75 2,58

KM 0+313,90

WYKOP = 0.30m²
NASYP = 0.10m²


P.P. = 90,00
93,96 94,09 94,06 94,02 94,00
93,85 93,82 93,78
93,96 94,00
-3,20 -1,75 0,00 1,75 2,58

KM 0+362,35

WYKOP = 0.00m²
NASYP = 0.30m²


P.P. = 90,00
93,50 93,73 93,69 93,65 93,53
93,49 93,45 93,42
93,50 93,53
-3,15 -1,75 0,00 1,75 2,58

KM 0+239,95

WYKOP = 0.30m²
NASYP = 0.20m²


P.P. = 91,00
94,46 94,69 94,65 94,61 94,62
94,45 94,41 94,38
94,46 94,62
-3,22 -1,75 0,00 1,75 2,58

KM 0+289,55

WYKOP = 0.40m²
NASYP = 0.10m²


P.P. = 91,00
94,16 94,21 94,17 94,13 94,11
93,97 93,93 93,89
94,16 94,11 94,11
-3,20 -2,27 -1,75 0,00 1,75 2,58

KM 0+336,25

WYKOP = 0.40m²
NASYP = 0.05m²


P.P. = 90,00
94,00 93,99 93,95 93,91 93,82
93,75 93,71 93,67
94,00 93,94 93,82
-3,20 -1,75 -0,85 0,00 1,75 2,58

KM 0+387,75

WYKOP = 0.60m²
NASYP = 0.00m²


P.P. = 90,00
93,35 93,40 93,36 93,32 93,33
93,14 93,19 93,16 93,12 93,08
93,35 93,33
-3,35 -3,27 -1,83 -1,75 0,00 1,75 2,58

KM 0+413,65

WYKOP = 0.25m²
NASYP = 0.10m²


P.P. = 90,00
93,50
93,59
93,55
93,51
93,44
93,35
93,31
93,28
93,50
93,47
93,44
-3,13
-1,75
-1,00
0,00
1,75
2,58

KM 0+460,25

WYKOP = 0.20m²
NASYP = 0.15m²


P.P. = 90,00m
93,22
93,43
93,39
93,35
93,34
93,19
93,15
93,11
93,22
93,34
-3,13
-1,75
0,00
1,75
2,58

KM 0+510,05

WYKOP = 0.10m²
NASYP = 0.30m²


P.P. = 90,00
93,40
93,72
93,68
93,64
93,63
93,48
93,44
93,40
93,40
-3,09
-1,75
0,00
1,75
2,58

KM 0+437,35

WYKOP = 0.20m²
NASYP = 0.10m²


P.P. = 90,00
93,35
93,50
93,47
93,43
93,37
93,26
93,23
93,19
93,35
93,38
93,37
-3,13
-1,75
0,00
0,44
1,75
2,58

KM 0+487,35

WYKOP = 0.15m²
NASYP = 0.15m²


P.P. = 90,00m
93,43
93,62
93,58
93,54
93,51
93,38
93,34
93,31
93,43
93,51
-3,09
-1,75
0,00
1,75
2,58

KM 0+538,20

WYKOP = 0.10m²
NASYP = 0.15m²


P.P. = 90,00
94,04
94,22
94,18
94,14
94,08
93,98
93,94
93,90
94,04
94,08
-3,07
-1,75
0,00
1,75
2,58

LEGENDA:

— — — — —	Spód układanych nowych konstrukcji chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów
- - - - - - - -	Spód warstwy układanego humusu
· · · · · · · ·	Spód warstwy zdejmowanego humusu
⊏	Ślad przyszłościowego krawężnika wraz z opaską

RIO	RIO-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Rafał Wysocki			os. Stare Żegrze 180/4 61-249 Poznań	
DROG GEO PROJEKT	DROG-GEO PROJEKT Ryszard Bartosz Świdurski			ul. Warzywna 1 62-025 Kostrzyn	
Tytuł opracowania:	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Wańkowicza na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja wraz z oświetleniem w Poznaniu				
Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Inwestor:	MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		ul. Wilczak 16 66-623 POZNAŃ		zdm
Tytuł rysunku:	Przekroje poprzeczne		Skala: 1:100	Nr rysunku: 6	Nr arkusza: 1
Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/Specjalność:	Podpis:	Data:
DROGOWA	Projektant:	mgr inż. Ryszard Świdurski	WKP/0098/POOD/04 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej		10.2016
	Asystent Projektanta:	----	----	----	----
	Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Wysocki	WKP/0063/POOD/05 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej		10.2016