

LEGENDA :

- Zwód poziomy niski – drut Fe/Zn ø 8mm

E1 – Fe/Zn 30x4mm wyprowadzić ze zbrojenia ław fundamentowych na zewnątrz budynku 0,5m ponad teren i połączyć z instalacją odgromową – ozn. E2 poprzez zacisk probierczy–ZP

E2– Przewód odprowadzający płaskownik Fe/Zn 25x4mm prowadzić na elewacji pod ociepleniem budynku do zacisku probierczo–kontrolnego ZP

E3– Przewód odprowadzający – pręty zbrojeniowe łączone poprzez spawanie w słupie konstrukcyjnym i wyprowadzone na zewnątrz z przyspawanym płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm na poziomie gruntu do zacisku probierczo–kontrolnego ZP. Na dachu ze zbrojenia słupa płaskownik wyprowadzić do zwodu poziomego

E4 – Kratę wyrównawczą z płaskownikiem Fe/Zn 30x4, siatką zbrojoną płyty podposadzkowej przyłączyć do uzomu fudamentowego. Połączenia wykonać poprzez spawanie.

E5– Przewód odprowadzający – pręty zbrojeniowe łączone poprzez spawanie w słupie konstrukcyjnym i wyprowadzone na dach do zwodu poziomego

ZP – złącze kontrolno– pomiarowe ZP w puszce gruntowej

– punkt połączenia instalacji np złącze krzyżowe

IG=0,9m – iglica odgromowa

Vfl – podgrzewany wpust dachowy

UWAGI :

1. Zwody poziome na dachu wykonać drutem DFe/Zn Ø 8mm . Wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku.
2. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie części metalowe znajdujące się na dachu.
3. Przewody odprowadzające -ozn. E1 wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm prowadzonym na elewacji pod ociepleniem budynku lub
4. Na poziomie parteru przewody odprowadzające przyłączyć do zbrojenia ław fundamentowych , zbrojenia wieńca i.t.d. poprzez złacza kontrolne ZP. w słupach żelbetowych.

Wszystkie dostępne części przewodzące obce, nie mające bezpośredniego połączenia z urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi, z wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

VOWIE STUDIO
ul. Józefa Piłsudskiego 12
64-000 SZAMOTUŁY
(061) 292 39 21 / 293 23 21
www.vowie.com.pl
biuro@vowiestudio.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ WRAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, działka nr 33/80

inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, adres: jw.

Instalacja odgromowa - dach poziom +11,0

projektant: mgr inż. Przemysław Konieczka upr. nr WKP/0387/POOE/13

E-04

opracowanie techniczne: tech. Michał Wiertel

projektant: mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302 / 81 /Pw

skala 1:100

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data 11.2016