





SPIROLL	SP20/A5/R60	L=6.97 m	SZER.	1200 mm	SZI.20
SPIROLL	SP20/A5/R60	L=6.97 m	SZER.	690 mm	SZI.4 – PLYTA CIĘTA
SPIROLL	SP20/A5/R60	L=6.03 m	SZER.	880 mm	SZI.2 – PLYTA CIĘTA
SPIROLL	SP20/A2/R60	L=5.14 m	SZER.	1200 mm	SZI.2
SPIROLL	SP20/A2/R60	L=5.14 m	SZER.	1070 mm	– PLYTA CIĘTA
SPIROLL	SP20/A2/R60	L=5.14 m	SZER.	690 mm	SZI.2 – PLYTA CIĘTA
SPIROLL	SP20/A1/R60	L=2.35 m	SZER.	1070 mm	SZI.6 – PLYTA CIĘTA

- OTULINA PRĘTÓW ZBRÓJENIA – 2.5 cm
- MONTAŻ STROPU Z PŁYT SPIROLL I ZBRÓJENIA PODPOROWEGO WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA – PREFABET BIAŁE BŁOTA (WSKAZANY TYP NIE JEST OBOWIĄZUJĄCY – NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRODUKT O ODPOWIEDZĄCYCH PARAMETRACH)
- OTWORY O ŚREDNICY DO 100 mm NALEŻY WYKONYWAĆ TECHNIKĄ WIERCENIA NA BUDOWIE WYŁĄCZNIE W OSI KANAŁU PŁYTY;
- DOPUSZCZALNE ROZMIESZCZENIE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
- OPARCIE PŁYT NA ŚCIANACH I ZBRÓJENIE PODPOROWE – WEDŁUG ODREBNEGO DETALU
- W MIEJSCACH OZNACZONYM "WYTYPKI T4" W STROPIE POZ.1.3.1 NA POZIOMIE +6.97 OSADZIĆ WYTYPKI DLA TRZPIENIA T4
- W MIEJSCACH OZNACZONYCH "T6" W STROPIE POZ.1.3.2 NA POZIOMIE +3.48 OSADZIĆ WYTYPKI DLA TRZPIENI T6

poziom odniesienia ± 0.00

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kancłerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div>  <div> MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL./FAX 61-64 97 39 4 WWW.MSA.NET.PL </div> </div>				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Maciej Kaleta UPR. NR WKP/0210/PDOK/04 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ				
OPRACOWAŁ mgr inż. Maciej Kaleta 05.2017 				
TREŚĆ RYSUNKU STROPY P0Z.1.3.1 i P0Z.1.3.2 RYSUNEK NR KW14				
BRANŻA konstrukcja				
STADIUM proj. wykonawczy				
INDEX 04.39				
DATA 05.2017				
SKALA 1:100				
WYDANE w01 2017-05-31				