DPS 1
RZUT PARTERU 1:100

LEGENDA:

SYMBOL ELEMENTU	SYMBOL STROPU
Poz. 4.1 Słup żelbetowy [30x40]cm — Numer porządkowy kolejnej pozycji	Poz. 2.1 Strop filigran – POZYCJA I TYP STROPU; gr.[18]cm – GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ [cm]; spód +3,43 – RZĘDNA SPODU ELEMENTU [m]

Oznaczenie główne pozycji:
1. Dach
2. Stropy
3. Podciągi
4. Słupy
5. Schody
6. Nadproża
7. Ściany, szyby wind.
8. Fundamenty
9. Podkonstrukcje

MATERIAŁY

BETON:	C25/30
STAL ZBROJENIOWA:	AIII-N kl.C (B500SP) lub kl.B
STAL PROFILOWA:	S235JR LUB S355JR

±0,000 = 94,15 m n.p.m.

Uwagi ogólne:

1. Słupy i trzpienie i elementy żelbetowe przewiązać z murami drobnowymiarowymi przy pomocy strzępi lub poprzez łączniki mechaniczne.
2. Wymiary zgodnie z opracowaniem architektury.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, ściany, słupy, rdzenie, belki, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
4. Lokalizacje przebić w ścianach i stropie należy dodatkowo sprawdzić na podstawie aktualnych projektów branżowych.
5. Zabrania się przerywania zbrojenia podłużnego wieńca nad planowanymi przebiciami instal.
6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
7. Przebieg instalacji na poszczególnych kondygnacjach wg projektów wykonawczych odpowiednich branż instalacyjnych. Lokalizacja otworów zgodniez z przebiegiem projektów branżowych. Otworowanie w ścianach pod instalacje wykonać zgodnie z detalem nadproży/nadproża prefabrykowane typowe strunobetonowe.
8. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
9. Wszelkie wymiary sprawdzić i zweryfikować z natury na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych. Przedstawione gabaryty i odległości wynikają z prac inwentaryzacyjnych które mogą być obarczone drobnymi niedoskonałościami.
10. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić autorskie biuro projektowe.
11. Szczegółowy opis materiałów wykończeniowych znajduje się w opisie technicznym.
12. Przed wykonaniem otworów drzwiowych i okiennych należy potwierdzić typ wybranej ślusarki z założoną w projekcie, dostosować i przewidzieć odpowiednie wymiary otworów dla jej montażu.
13. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
14. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
15. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko–chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

OZNACZENIA

	ELEMENTY ŻELBETOWE (NOŚNE)
	ŚCIANY MUROWANE z bloków silikatowych pełnych kl.20 gr.25cm na zaprawie systemowej (NOŚNE)
	ŚCIANY z bloków silikatowych kl.15 lub GK gr.8/12/15/18/25cm (DZIAŁOWE)
	BLOCZKI BETONOWE M6

Jednostka projektowa:	archimedia — Archimedia Architekci i Inżynierowie, ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań, telefon: 607 170 057, 609 622 206, e-mail:archimedia@archimedia.com.pl				
Branża:	K O N S T R U K C J A	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor:	MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
Inwestor zastępczy:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
Nazwa zadania (wg umowy z Inwestorem)	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ - NOWA SIEDZIBA DPS				
Nazwa inwestycji:	BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU				
Lokalizacja inwestycji:	Poznań, ul. Żołnierzy Wyklętych dz. nr ew. 1/80, 1/27, ark. 14, Obręb Golęcin				
Nazwa rysunku:	DPS NR1 - RZUT PARTERU				
Główny projektant:	inż. Wiesław Janus	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 590/84/Lo	PODPIS:	Data:	09.2017
Opracowanie:	mgr inż. Bartosz Kośmieja			Skala:	1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Jachnik	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0214/POOK/07		Nr rys.:	K-03
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				Rewizja:	

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione