



UWAGI:

- 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zgodnie z przepisami Instrukcji Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- 2. Brak wykonania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z przepisów technicznych, jest uważane za brak wykonania tego elementu. Wykonawca zważa wykonawcy na konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
- 3. Rysunek techniczny jest wykładnikiem i nie należy go traktować jako ostatecznej informacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe odczytanie i zastosowanie danych zawartych w kontekście wszystkich rysunków, których do tego składania się odnosi z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
- 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe odczytanie i zastosowanie danych zawartych w schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
- 5. Zastępuje nieograniczoną pomocą projektantów architektury i posłany jest oświadczeniem branżowym oraz stanem sfinansowania projektu wyrażenia zgodności z projektem.
- 6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom i ich posiadanie odpowiednie stanowią spróbę do stosowania w budownictwie.
- 7. Uwagi i uwagi zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią projektu.

Zestawienie projektowanych nawierzchni oraz elementów infrastruktury technicznej	
Nawierzchnia bitumiczna ciągu pieszo - rowozerogadki 1:2555,05	7510,23 m ²
Łącznica o nawierzchni bitumicznej 1:0592,46 łącząca odcinki 1 z odcinkiem 3a	44,40 m ²
Nawierzchnie drogi pieszkiej wraz z schodami terenowymi	270,00 m ²
Zieleń	4100,00 m ²
Krawężnik żaluzjowy 12x25x100 cm ustawiony na podłożu cementowo-żakłowej / ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	276,07 mb
Opornik betonowy 30x30x100 cm ustawiony na podłożu cementowo-żakłowej / ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	171,00 mb
Oprawy oświetleniowe LED montowane na słupie 5x0,50 m	38,00 szt.
Kamień monitorujący wiązanie	3,00 szt.
Drzwi 50x25	3,00 szt.
Lawki - 1AW-09-Ho-To/12	26,00 szt.
Kosze na śmieci - KOS-08-CHO-10/P/PS/Pa/To/12	26,00 szt.
Stojaki rowerowe - 50x10x12	3,00 szt.
Oporniki na ścianie 10x10x10	5,00 szt.

INWESTYCJA	ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA OD MOSTU KRÓLOWEJ JADWIGI DO PARKU W STARYM KORYCIE
------------	---

LOKALIZACJA	obr.0061; ark. 08, dz. 22/2, 1/9; obr.0051; ark 33, dz. 11/4, 14/7, 14/6, 14/3, 13/1; ark 32, dz. 20/6 ;obr. 0004; ark. 16, dz. 93/11, 91, 92/2 od Mostu Królowej Jadwigi do parku w starym korywie w Poznaniu
-------------	---

INWESTOR	Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
STADIUM	PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubieckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Konrad Furman		
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Biedny		
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Marta Pawlak		
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Inga Rolek		

TREŚĆ RYS.		SKALA	
PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK 3A od mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Koryciu		1:500	
DATA	24 MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001766
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
D	00	D.02	